

Li-Cube RV



Système d'alimentation portable

Compact • Puissant • Prêt à l'emploi partout

5 kWh, 7,5 kWh ou 10 kWh

Une solution énergétique compacte et puissante pour les camping-cars, les bateaux et les chalets hors réseau, conçue pour une installation rapide et une flexibilité maximale. Elle intègre des batteries au lithium chauffées et prend en charge la recharge par énergie solaire, par alternateur ou par le réseau électrique, grâce à des composants de haute qualité fournis par Victron Energy et Elios. Sa structure en aluminium avec contreplaqué phénolique garantit durabilité, robustesse et facilité de transport.



Puissance à onde sinusoïdale pure de 3 000 VA

Une alimentation électrique de 120 V CA propre et stable pour les appareils électroménagers et les équipements



Système de batterie au lithium de 5 à 10 kWh

Utilise des batteries au lithium Elios fines, avec Bluetooth et chauffage intégré



Recharge solaire avancée

Régulateur Victron Smart MPPT 50 A pour une exploitation efficace de l'énergie solaire



Double mode de recharge

Recharge solaire et recharge par alternateur (jusqu'à deux unités installées)



Surveillance à distance avec VRM

Surveillez et gérez votre système où que vous soyez grâce à Victron VRM et Cerbo GX



Système entièrement programmé

Préconfiguré et optimisé pour garantir des performances fiables en autonomie



Prêt à l'emploi dès sa sortie de l'emballage

Entièrement assemblé et pré-câblé pour une installation rapide



Protection et distribution intégrées

Protections CA/CC intégrées et câblage système bien organisé



Conception portable et modulaire

Installez-le dans votre véhicule ou utilisez-le comme bloc d'alimentation portable autonome

Composants intégrés



Onduleur/chargeur Victron Energy 3000 W



Régulateur solaire Victron Smart MPPT 50 A



Chargeur CC-CC Victron Energy Orion XS 50 A



Système de surveillance Victron Energy Cerbo GX



Batterie au lithium intelligente (5 à 10 kWh)



Distributeur Victron Energy Lynx



Victron Energy GX Touch 50



Disjoncteur Beny DC

Caractéristiques techniques

Modèle du produit	5 kWh	7.5 kWh	10 kWh
Sortie CA	Onde sinusoïdale pure 120 V		
Capacité de la batterie	2 batteries au lithium de 2,5 kWh	3 batteries au lithium de 2,5 kWh	4 batteries au lithium de 2,5 kWh
Température de fonctionnement	Charge : -25 à +50 °C Décharge : -25 à +55 °C		
Châssis	Aluminium		
Panneaux	Contreplaqué phénolique noir		
Installation	Portable / Intégration dans un véhicule		
Dimensions (L × H × P)	1 282 × 883 × 402 mm (50,47 × 34,76 × 15,82 pouces)		
Poids	390 lb (177 kg)	445 lb (202 kg)	500 lb (227 kg)

